

# VANNSUGER

## TYPE PV 350 P

PV 350 P er en væskesuger som tømmer seg selv samtidig som den suger. PV 350 P anbefales brukt ved betongsaging og boring, vannlekkasjer, høytrykksvasking, skadesanering samt oppsuging og forflytning av skjære - væsker. Unikt for PV 350 P er den selvregulerende væskeflottøren. Lensepumpen har termosikring og er oljekjølt. PV 350 P er konstruert for å klare tøffe arbeids - oppgaver i et hardt miljø hvor "vanlige" vannsugere kan få problemer. Maskinen leveres med 3 meter sugeslange, sugerør, fugemunnstykke og gulvmunnstykke med hjul. Ved oppsuging av tørt materiale anbefales bruk av støvfilterinnsats.



### TEKNISKE DATA

Motoreffekt	1300	watt
Lensepumpe	650	watt
Strømtilførsel	230/10	Volt/Amp.
Sugeeffekt	2200	mmVS
Luftmengde, maks.	56	l/sek.
Sugekapasitet vann, maks.	175	l/min.
Lensepumpens kapasitet ved følgende løftehøyder. (*)	290 - 0	l/min. - mtr.
	250 - 3	l/min. - mtr.
	120 - 6	l/min. - mtr.
	0 - 9	l/min. - mtr.
Tankvolum	55	liter
Støynivå	77	dB(A)
Diam. sugeslange	38	Ø mm
El. kabel lengde	10	meter
Dimensjon(HxBxL)	1020x600x520	mm
Vekt	47	kg

(\*) Verdiene er testet med avslått sugemotor.



"NÅR DET GJELDER DIAMANTVERKTØY OG MASKINER FOR ARMERT BETONG"

**SCAN-DIAMANT AS**

Solihøgden 19 • N-7374 Røros • Tlf 72 41 27 02 • Fax 72 41 01 35 • Mobil 917 39 665  
Etter kontortid 72 41 28 33 • E-post: [post@scandiamant.no](mailto:post@scandiamant.no) • [www.scandiamant.no](http://www.scandiamant.no)