

DIAMANT KUMMEBORKRONER

ANVENDELSESOMRÅDE: Disse borkroner er spesielt konstruert for boring av hull i betongkummer for setting av gummipakninger til ulike rørgjennomføringer. Den korte kjernerørslengden er tilpasset spesielle kummebormaskiner som gjør det mulig å bore såvel utvendig som innvendig i betongkummene.

DATA: Borkronene holder strenge toleransekrav både til pakningsprodusentenes norm for kompresjonsområder samt de økte krav som har kommet til garantert tetthet mellom pakning og kumvegg.

VERDT Å VITE: Foruten kumboring egner også disse borkroner seg meget godt til ordinære boroppdrag. Praktisk erfaring viser at korte kjernerørslengder gir en rekke fordeler, ikke minst under boring i tak.

TYPE:**KUMMEBORKRONER**

●	Art.	Dy mm	KUMMEBORKRONER			Lk mm
			F911-918 COMBI	F910 AR	F930 Wavin x-stream	
	BSK-P	53		X		200/350
	BSK-P	75		X		200/350
	BSK-P	89		X		200/350
	BSK-P	101		X		200/350
	BSK-P	138	X	X		200/350
	BSK-P	150		X		200/350
	BSK-P	152			X	200/350
	BSK-P	171		X		200/350
	BSK-P	176		X		200/350
	BSK-P	186		X		200/350
	BSK-P	195		X		200/350
	BSK-P	202		X		200/350
	BSK-P	211			X	200/350
	BSK-P	226		X		200/350
	BSK-P	232		X		200/350
	BSK-P	250	X	X		200/350
	BSK-P	262			X	200/350
	BSK-P	275		X		200/350
	BSK-P	290		X		200/350
	BSK-P	305	X			200/350
	BSK-P	330	X			200/350
	BSK-P	331			X	200/350
	BSK-P	341	X	X		200/350
	BSK-P	391			X	400
	BSK-P	420	X			400
	BSK-P	426		X		400
	BSK-P	475	X			400
	BSK-P	482			X	400
	BSK-P	524	X			400
	BSK-P	608			X	450
	BSK-P	707			X	450



* Borkroner med spesiell flenskopling leveres mot et pristillegg!